

# Klimatyzator pokojowy

## Teta T35X



## Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Super jonizator iAIR



Lampa UV



Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR (1)



Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR (2)



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Nawiew powietrza 4D eMOTO



Tryb Windless eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi



Ukryty wyświetlacz temperatury SMART



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



1W tryb czuwania



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu

1. Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

2. Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

# Specyfikacja techniczna

Model			Teta 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (1114-4412)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1120 (190- 1660)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,9 (0,8-7,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3840 (1096-4483)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1065 (195-1740)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,6 (0,8-7,6)
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5
SEER			W/W	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	195
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	840
Osuszanie			l/h	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2300
Maksymalny prąd pracy			A	10,0
Jednostka wewnętrzna			TA35Xi	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1100 / 930 / 840 / 750 / 700 / 560	
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	569 / 478 / 420 / 395 / 292 / 195	
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	37 / 33 / 28 / 24 / 21 / 18	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	51	
Pobór mocy		W	28	
Prąd pracy		A	0,1	
Wymiary netto	S × G × W	mm	790 × 192 × 275	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	860 × 265 × 345	
Waga netto / Waga brutto			kg	8,5 / 10,5
Odpływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna			TA35Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	830 / 730 / 480	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	52
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62
Wymiary netto	S × G × W	mm	795 × 305 × 549	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	835 × 340 × 585	
Waga netto / Waga brutto			kg	25,1 / 28,2
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	
	GWP		675	
	Ilość (do 5mb)	kg	0,70	
	Ilość (pow. 5mb)	TCO <sub>2</sub> eq	0,47	
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52	
			(1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki			Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm <sup>2</sup>	3 × 1,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm <sup>2</sup>	4 × 1
Rozstaw mocowań (S × G)			(mm)	434 × 278
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -25-30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE			•	
1:2 DUAL				
1:X MULTI			•	

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;