

Link do produktu: <https://sklepekoprojekt.pl/przewod-lutniowinylowy-klimawent-pltz-200-negocjuj-cene-p-497.html>



Przewód lutniowinylowy Klimawent PLT/Z-200 NEGOCJUJ CENĘ

Cena brutto	327,18 zł
Cena netto	266,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni

Opis produktu

Średnica 200 mm.

Cena za 1 mb

Przewód sprzedawany jest w standardowych długościach: 5 m

(odpowiednią ilość: 5 zaznaczamy w okienku)

UWAGA:

Zakup niestandardowej długości na zapytanie (ilość/cena)

Zastosowanie

Przewody lutniowinyłowe PLT znajdują zastosowanie przy transporcie gazów w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemietanowych i metanowych, w pomieszczeniach o stopniu niebezpieczeństwa wybuchu metanu „a”, „b”, „c”. Tkanina, z której są wykonywane przewody, posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego nr GG-7723/0015/96/10401/WF-15 do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Budowa

Przewody wykonane są z dwóch warstw tkaniny poliamidowej obustronnie powlekanej polichlorkiem winylu. Przewód wzmocniony jest spiralą z drutu stalowego sprężystego wplecionego między warstwy.

- Charakterystyka tkaniny: antyelektrostatyczność, trudnopalność.
- Długość standardowa: 5 m.
- Kolor: szary.